

RESPIRADOR LOCKER®

2250N95 CINCO MÁSCARAS
2200N95 PFF2

2350N95 CINCO MÁSCARAS
2300N95 PFF2

2850N95 QUATRO MÁSCARAS
2800N95 PFF2



Armazenamento Dois em Um!

O Respirador Locker® fornece armazenamento higiênico para respiradores. É uma embalagem pessoal para os trabalhadores que precisam viajar para locais remotos. Cabe facilmente em armários de funcionários ou veículos de trabalho. O compartimento separado permite o armazenamento de um respirador usado durante os intervalos, evitando o descarte.

MENOS DESPERDÍCIO, MAIS ECONOMIA DE DINHEIRO


Reduz o desperdício com o uso de respiradores extras durante o dia. Permite que o empregador controle o uso do respirador. Economiza tempo na compra de respiradores novos. O resultado é menos respiradores usados e custos mais baixos.

AJUSTE FÁCIL, MAIS CONFORTO

Cada respirador Moldex tem nosso invólucro Dura-Mesh exclusivo que protege a mídia do filtro, para que fique parecendo mais limpo por mais tempo. A concha resiste ao colapso, mesmo com calor e umidade, para que o respirador mantenha sua forma por mais tempo. Os modelos # 2350N95 e # 2850N95 também apresentam uma válvula de expiração que reduz o acúmulo de ar quente. Os trabalhadores ficam mais frescos e confortáveis por mais tempo. Além disso, o modelo # 2850 tem uma camada de carvão especial que ajuda no alívio dos níveis incômodos de ozônio e vapores orgânicos em concentração até o nível de ação (metade do limite de exposição ocupacional – LT ou TLV). Adequado para a maioria dos fumos de soldagem.

Tela Dura-Mesh mantém o respirador visualmente mais limpo

Dura-Mesh interno ajuda a EVITAR colapso causado pelo calor e umidade



O filtro é protegido em ambos os lados por Dura-Mesh

O forro softspun é confortável contra o rosto

RECURSOS

- Permite que o empregador monitore o uso do respirador, reduzindo custos.
- Reduz o tempo gasto na obtenção de novos respiradores.
- Fornecimento conveniente para trabalhadores em locais de trabalho de campo.
- Fornece a cada trabalhador armazenamento higiênico e um suprimento pessoal de respiradores.
- Câmaras separadas armazenam o respirador usado durante os intervalos.
- Detém quatro ou cinco máscaras por armário.
- HandyStrap® permite que a máscara fique convenientemente pendurada ao redor do pescoço do usuário quando não estiver em uso.
- O armário mantém a camada de carbono do Modelo # 2850N95 fresca.
- Atende à resistência ao calor e à chama de acordo com ANSI / ISEA 110-2003 Seção 7.11.1. e ABNT NBR 13698:2011
 - 100% livre de PVC.

MOLDEX

RESPIRADOR LOCKER®

2250N95 CINCO MÁSCARAS
2200N95 PFF2

2350N95 CINCO MÁSCARAS
2300N95 PFF2

2850N95 QUATRO MÁSCARAS
2800N95 PFF2

| DESCRIÇÃO PARCIAL | TAM | EMBALAGEM | CAIXA |
|---|-----|-----------|------------|
| 2250N95 RespiradorLocker w/ 5 2200N95 Masks | M/G | 5/Locker | 27 Lockers |
| 2350N95 RespiradorLocker w/ 5 2300N95 Masks | M/G | 5/Locker | 16 Lockers |
| 2850N95 RespiradorLocker w/ 4 2800N95 Plus OV com carvão ativo | M/G | 4/Locker | 16 Lockers |

M/G = Medio/Grande

N95 APLICAÇÕES: Moagem, corte com maçarico, lixamento, vazamento de metal, varredura, usinagem de metais, ensacamento, fundições, pedreiras, agricultura, usinagem de metal, canteiros de obras, cimento, fabricação de cerâmica, mineração subterrânea, madeira / madeira serrada, polimento, Cal, Aves, Têxteis, Soldadura, Brasagem, Soldadura.

N95 Plus Níveis de incômodo de ozônio e aplicações de vapores orgânicos: soldagem, corte de arco, operações de fundição, brasagem, pulverização de plasma, corte / soldagem de feixe de laser, configurações de laboratório, agricultura, fabricação petroquímica, plantas de processamento, reparo automotivo, operações de mineração, descarte de resíduos.

USE CONTA (2250N95, 2350N95):

1. Aerossóis particulados livres de óleo.

USE CONTRA (2850N95):

1. Aerossóis particulados livres de óleo.
2. Níveis de incômodo (Limites de exposição permitidos OSHA) de odores de vapor orgânico e / ou ozônio.

NÃO USE CONTRA:

1. Concentrações de contaminantes desconhecidos ou imediatamente perigosos para a vida ou saúde.
2. Concentrações de partículas que excedem a concentração máxima de uso ou 10 vezes o Limite de exposição permitido da OSHA, o que for menor.
3. Gases, vapores, amianto, spray de tinta, jato de areia ou materiais particulados que geram vapores prejudiciais. Este respirador não é aprovado para quaisquer vapores ou gases, portanto, quando usado contra odores de vapor orgânico e / ou ozônio, não exceda os Limites de Exposição Permitidos da OSHA.
4. Névoas à base de óleo.

RESTRICÇÕES

1. Este respirador não fornece oxigênio e não deve ser usado em atmosferas contendo menos de 19,5% de oxigênio.
2. Não permaneça na área contaminada se ocorrer algum desconforto físico, por exemplo, dificuldade para respirar, tontura ou náusea.
3. Saia da área contaminada e substitua o respirador se estiver danificado, distorcido, se não for possível obter um encaixe adequado ou se a respiração se tornar difícil.
4. Antes de cada uso, inspecione cuidadosamente todo o respirador, incluindo o meio filtrante e a área de fixação da tira / solda para ver se há rasgos e danos. As perfurações do grampo ou da cinta / solda não afetam o desempenho do respirador.
5. Não altere, modifique ou abuse deste respirador.
6. Armazene os respiradores não usados em uma caixa / bolsa em uma área limpa, seca e não contaminada.
7. Descarte o respirador de acordo com a política de seu empregador e os regulamentos locais.
8. Elimine o mais tardar trinta dias após a primeira utilização.
9. Use o respirador antes da data de validade "usar até" impressa na caixa / bolsa.
10. Se for usado para soldagem, use proteção adequada para os olhos e rosto.

AVISO AO USUÁRIO

1. Siga todas as instruções e advertências sobre o uso deste respirador e use-o durante todos os momentos de exposição. Deixar de fazer isso reduzirá a eficácia do respirador e a proteção do usuário e pode resultar em doença ou morte.
2. Antes do uso, o usuário deve primeiro ser treinado pelo empregador no uso adequado do respirador, de acordo com os padrões de segurança e saúde aplicáveis, para o contaminante e o nível de exposição na área de trabalho atribuída.
3. As partículas e outros contaminantes que podem ser perigosos para sua saúde incluem aqueles que você não pode ver, saborear ou cheirar.
4. Este produto não foi vendido com advertências ou instruções de uso para pessoal envolvido em cuidados de saúde ou situações relacionadas, onde possa haver a possibilidade de contato com doenças ou riscos biológicos. Se você está considerando tais usos, primeiro ligue para o Departamento de Assistência Técnica da Moldex: +1 (800) 421-0668 ou +1 (310) 837-6500 ramal 512/550

DISTRIBUIDO POR:

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 West Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com www.moldex.com

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 517
Fax: +1 (310) 837-9563



Printed on Recycled Paper

